

Leistungserklärung (DoP) 01/04/2026

Nr. PSC250T-2026-01
PSC-250T/BUILD

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

PSC-250T/BUILD

2. Verwendungszweck:

Mehrkomponentiges Material zur thermischen Isolierung und zum Schutz von Bauoberflächen.

3. Hersteller

RIVER POWER, s.r.o.
Hlubinska 1378/36
70200 Ostrava,
Czech Republic

4. Bevollmächtigter:

Nicht zutreffend

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):

System 3

6. Harmonisierte Norm

EN 15824:2017-07

7. Notifizierte Stelle

Nicht zutreffend

8. Erklärte Leistung:

Klassifizierung gemäß EN 15824:2017-07

Bezeichnung	
Chemischer Charakter des Bindemittels	Wässrige Dispersion von Acrylharz
Zustand	Wasserverdünnbar
Klasifikacija	
Wasserdampfdurchlässigkeit: $\leq 15 \text{ g/m}^2 \cdot \text{d}$	V ₁
Wasseraufnahme: $\leq 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	W ₃
Haftzugfestigkeit (Bruchlast $\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$)	Erfüllt
Haftung nach 7 Tagen auf Betonuntergrund: $1,4 \text{ N/mm}^2$	Erfüllt
Haftung nach 7 Tagen auf Stahluntergrund: $0,4 \text{ N/mm}^2$	Erfüllt
Haftung nach 20 Tagen auf Betonuntergrund nach Frost-Tau-Zyklen: $\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ (gemessen: $0,8 \text{ N/mm}^2$)	Erfüllt

9. Erklärung:

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung.

Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers erstellt.

Ing. Jean Kocian
CEO
River Power, s.r.o.

